



Divisione Automotive Aftermarket

3M Perfect-it III Ultrafina SE 50383

1) Part numbers

50383

2) Descrizione e usi finali

Ultrafina SE (eliminatore di aloni) è un polish fine per automobili che elimina aloni e ologrammi dalla vernice originale dell'auto o in seguito a verniciatura della carrozzeria.

- L'eliminatore di segni circolari RIMUOVE velocemente e senza difficoltà sottili aloni ("ologrammi") causati dall'uso di lucidatrici.
- Produce una finitura priva di segni circolari ("ologrammi") anche sui veicoli di colore nero
- Pratico da maneggiare e ottimo da pulire
- Da utilizzare dopo il passaggio della lucidatrice.

3) Proprietà fisiche

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Contenitore: | Flacone da 1 litro |
| Quantità per confezione: | 12 flaconi |
| Punto di infiammabilità: | 76,67°C a vaso chiuso |
| Colore: | Blu |
| Consistenza: | Liquido dall'odore di solvente |
| Viscosità: | 14.000-18.000 cps |
| pH: | 7-8.5 |
| Percentuale di volatilità: | 33,5% del peso |
| Minerale | Ossido di alluminio |

4) Istruzioni per l'uso



Scheda tecnica

Data di inizio validità: 25/3/16 Sostituisce: 7/7/06

Lucidare utilizzando una lucidatrice ad aria o elettrica (1.400-2.000rpm) munita di spugna brillante per lucidatura 3M Ultrafina 50388 (150mm) o 50389 (200mm). Per risultati ottimali rimuovere i residui con il panno per lucidatura 3M Ultrafina 50400.

ISTRUZIONI:

Scuotere per bene il contenitore prima dell'uso.

1. Applicare alla superficie verniciata una quantità di prodotto sufficiente a lavorare un'area di circa 0,5 mq. Per risultati ottimali utilizzare polish sufficiente a lasciare una sottile patina sulla superficie verniciata dopo 3-4 passate con la lucidatrice
2. Iniziare la procedura di lucidatura con una pressione media per rimuovere gli aloni della lucidatrice, in seguito usare una pressione minore per ottenere la migliore finitura possibile priva di aloni
3. Questo prodotto è progettato per rimanere umido e per non essere utilizzato direttamente sulla spugna per lucidatura. Dopo 3-4 passate con la lucidatrice, rimuovere i residui con il panno per lucidatura 3M Ultrafina.
4. Riporre la spugna utilizzata per la lucidatura in una busta di plastica per evitare qualsiasi contaminazione.

Nota:

- Da utilizzare dopo la fase di preparazione e lucidatura
- Non passare direttamente dalla preparazione all'applicazione di Ultrafina SE, siccome quest'ultima non è abbastanza aggressiva.
- In caso di utilizzo sulla vernice originale, ad es. per graffi causati da un lavaggio, utilizzare 3M Perfect-it III Machine Polish 09376 prima di eliminare i graffi e in seguito applicare Ultrafina SE per ottenere una finitura lucida e senza aloni
- Per pulire utilizzare un panno assorbente e non un tipico panno monouso in polipropilene per lucidatura
- In caso di lucidatura di zone più ampie, prima di rimuovere i residui, utilizzare la pasta abrasiva Perfect-it III Finishing Glaze o 3M Polish Rosa per aiutare nella rimozione dei residui della pellicola e dare una protezione finale durevole nel tempo.

Da così

a così

**5) Conservazione**

- Non far ghiacciare
- Conservare in verticale
- La durata di conservazione effettiva è 2 anni

6) Sicurezza

| | |
|------------------------|---|
| Contatto con la pelle: | Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente la parte con acqua e sapone in abbondanza. |
| Ingerimento: | Se ingerito, il prodotto non provoca il vomito. Richiedere immediatamente il parere di un medico, mostrando il contenitore o l'etichetta |
| Contatto con occhi: | Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua e richiedi il parere di un medico. |

3M Perfect-it III Ultrafina SE 50383 è progettata ESCLUSIVAMENTE PER L'USO INDUSTRIALE PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità



Scheda tecnica

Data di inizio validità: 25/3/16 Sostituisce: 7/7/06

Tutte le affermazioni, le informazioni di natura tecnica e le raccomandazioni sono basate su test ritenuti affidabili, anche se la loro completezza assoluta non può essere garantita. Prima di utilizzare il prodotto, assicurati che sia idoneo per l'applicazione prevista. Tutti gli aspetti di affidabilità correlati a questo prodotto sono regolati dalle condizioni di vendita, subordinate alla legge in vigore laddove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza

Automotive Aftermarket
3M United Kingdom PLC
Telefono: 0161 237 6391
Fax: 0161 237 5911

aadenquiries.uk@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk