



PITTURA LAVAGNA

Pittura acrilica opaca ideale per creare l'effetto lavagna, liberando la fantasia dove vuoi tu!



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione	A base di polimero acrilico, pigmenti e cariche selezionate.
Principali proprietà	Idonea per muro, legno, metallo, plastica, Atossica e a base acqua. Consente di liberare la tua creatività. Per sua natura si caratterizza per l'elevata smacchiabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica (densità)	1.24 kg/dm ³
Aspetto	Semi opaco

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	a rullo, a pennello solo per profilare.
Diluizione	Pronto all'uso
Condizioni di applicazione	l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%
Resa	circa 10 m ² /l per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.
Essiccazione	Sovraverniciabile: dopo circa 4 - 6 ore. – Essiccazione definitiva: dopo circa 2 o 3 giorni. Il completo raggiungimento delle caratteristiche di resistenza del film si raggiungono dopo circa 1 settimana.
Pulizia	Pulire la lavagna realizzata con una spugna o un panno umido, con un movimento delicato.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Supporti

I supporti devono essere sani, puliti, asciutti e privi di parti in distacco. Sgrassare le superfici con diluenti o detergenti idonei per eliminare eventuali tracce di grasso, cera o sporco. Eliminare completamente eventuali parti in fase di distacco come calamina, scorie di laminazione, vecchie mani di smalto... Su tutte le superfici, operare una leggera carteggiatura per favorire l'ottimale adesione del prodotto.

Supporti murali nuovi

Applicare una mano preliminare di Dulux Fissativo Universale & Isolante diluito al 400% in volume con acqua (aggiungere quindi 10 L di acqua per la confezione da 2,5 L e 20 L per la confezione da 5 L. Si consiglia di diluire il prodotto poco alla volta, utilizzando un contenitore con capienza idonea). Applicare due mani di Dulux Pittura Lavagna.

Supporti in muratura trattati con pitture lavabili in buono stato

Applicare direttamente due mani di Dulux Pittura Lavagna.

Supporti in ferro, legno, plastica (pvc duro)

Rimuovere meccanicamente eventuali tracce di ruggine, di ossidazione o eventuali smalti in fase di distacco. Carteggiare accuratamente il supporto e pretrattare se necessario con adeguato prodotto di fondo specifico per il supporto da decorare. Lasciare essiccare e operare una leggera carteggiatura. Spazzolare, quindi finire applicando due mani di Dulux Pittura Lavagna.

Supporti non ferrosi (alluminio, zinco, lamiera zincata, ...)

Rimuovere meccanicamente eventuali tracce di ossidazione, pulire e sgrassare accuratamente con Hammerite Diluente; operare una leggera carteggiatura e pretrattare con idoneo primer di adesione. Lasciare essiccare, carteggiare nuovamente e spolverare le superfici. A finire applicare due mani di Dulux Pittura Lavagna.

RACCOMANDAZIONI

- Divertiti a scrivere e disegnare utilizzando gessetti classici morbidi per evitare graffi / segni sulla superficie.
- Non utilizzare gessetti duri del tipo antipolvere perché potrebbero graffiare il supporto.
- Alcuni gessetti colorati possono macchiare o lasciare tracce sulla lavagna a causa del loro contenuto di cera. Queste macchie possono essere rimosse con un panno umido e un detergente delicato.
- Sugeriamo in ogni caso come buona regola di effettuare sempre una prova in una piccola porzione di lavagna.

ARTICOLI

Confezioni: 750 ml

Disponibilità colori: Nero

NOTE

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Akzo Nobel Coatings SpA Decorative Paints

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

T +39 0331 916611

servizio.clienti@akzonobel.com

